

SUBWOOFER AMPLIFICADO PS-8 MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Alumínio Selado Especial

Potência RMS: 100 Watts

Resposta de Frequência: 40Hz-200Hz

Fase: 0°-180°

Sensibilidade: 100dB

Máxima Corrente de Consumo: 10A Voltagem de Trabalho: 14,4 (10,6/16V)

Dimensões: 348x238x73mm

Peso: 5KG







HURRICANE PS-8 (12 Volts DC)

Somente instalar o negativo depois de concluir a instalação do fio terra.

















Cuidado! Antes de iniciar a instalação, desconecte o fio negativo do terminal da bateria para prevenir qualquer choque durante a instalação. Este Subwoofer Amplificado deve ser devidamente instalado por pessoas com o básico conhecimento de ligações automotivas. A instalação inadequada pode danificar a unidade e/ou veículo. Verifique toda eletricidade e dirigibilidade do veículo antes e depois de sua instalação.


Instalação

Teste a fiação e a unidade para uma adequada funcionalidade antes de montar a unidade permanentemente.

Verifique se o local de montagem é seguro para a furação e se não irá interferir nos componentes mecânicos e elétricos do seu carro.

Monte a unidade usando o suporte no interior do carro para não mover o produto quando o carro for utilizado.

Para instalar na parte de baixo do banco, tenha certeza que não irá obstruir a mobilidade do banco. Não derrube liquidos e/ou pequenos objetos dentro da unidade.




IMPORTANTE!

Utilize apenas um tipo de ligação.

Esquema de ligação via RCA



Esquema de ligação em paralelo com os alto falantes



Falante Esquerdo Falante Direito

Siga toda montagem e instruções de fiação para assegurar a integridade total dos fios após a sua devida instalação. Separe os fios de áudio e potência para não haver qualquer tipo de interferência.

Todos os fios e conexões devem ser revestidos com fita isolante, e ajustados com escudo de proteção dos conectores sempre que possível.

Antes de substituir um fusível queimado, verifique se ele não danificou todos as conexões do seu PS-8. Use apenas fusível de 10A.

Ajustes



Posicione o Knob no meio.
Toque uma música, ajuste o ganho e freqüência para otimizar os níveis e melhorar a combinação com a acústica do veículo.
Ajuste a fase para aprimorar a respos

Ajuste a fase para aprimorar a resposta do Bass total.

Soluções de Problemas "Sem Som"

Verifique "W1" se o chicote está conectado em todos os sentidos.

Verifique se as conexões estão corretas. Verifique se o terra esta adequado. Verifique se está OK, caso não, faça a substituição do fusível queimado.

"Distorção sonoral"

Verifique correta polaridade dos falantes. Diminua o nível do ganho no PS-8. Ajuste a fase de forma correta. Ajuste o balanço de controle central para "0" ou no meio.

Condução segura

Para garantir a segurança do motorista, passageiro, e outros envolvidos, mantenha um nível razoável do volume para não criar distrações ao dirigir.

Acessórios remotos externos

Usado para controlar o nível de ganho do Subwoofer Amplificado via cabo.